

5500	
Categoria prodotto	Vinile da stampa e intaglio
Tipo prodotto	Cristall 5500 – effetto sabbaiato – durata > 5 anni
Descrizione prodotto	Film in PVC polimerico (traslucido, 80 µm) con adesivo acrilico trasparente permanente a base solvente, laminato su liner in carta siliconica con rivestimento in argilla (135 g/m ²). Adesivo acrilico sensibile alla pressione, con possibilità di applicazione a umido. Ottima stabilità dimensionale. Progettato specialmente per creare effetti di sabbaiatura e gelate per decorazioni di finestre, vetri o specchi a medio-lungo termine. Possibilità di stampare con stampanti a getto d'inchiostro a base di solventi ed eco-solventi. Particolarmente indicato per l'applicazione su superfici piane, curve e leggermente ondulate. Nessun residuo di adesivo dopo la rimozione, se applicato correttamente.

DATI TECNICI

Frontale		Adesivo	
Tipo:	PVC polimerico altamente stabilizzato, calandrato	Tipo:	Acrilico a solvente trasparente, permanente
Finitura:	Sabbaiata, leggermente metallizzata	Temp. min. di applicazione:	+10°C/+40°C
Spessore:	80 µm +/- 5%	Temp. di esercizio:	-40°C/+80°C
		Coesione:	ALTA
		Tack:	ALTA
		Adesione finale:	ALTA
Supporto		Resistenza chimica	
Tipo:	Carta siliconica con rivestimento in argilla	Detergenti:	Nessun effetto (24h)
		Combustibili:	Nessun effetto (1h)
		SAE20 Motoroil:	Nessun effetto (24h)
Grammatura:	135 g/m ²	10% HCl:	Nessun effetto (10min.)
		10% NH4OH:	Nessun effetto (10min.)

Conservato negli imballi originali ad una temperatura tra i 20°C e i 25°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 24 mesi. Prima dell'applicazione pulire bene la superficie da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione; Sono ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze pratiche; Non costituiscono tuttavia garanzia. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio.